

# YJOT 亿嘉

科技改变未来

## CG600-40U

### 二维影像手持式条码阅读器

- 流畅的读码体验
- 前卫设计
- 人性化的光源
- 可靠耐用的结构设计



## 产品特点

### 流畅的读码体验

可轻松识读一维 4mil 二维 10mil 以上密度的纸质码和直接零部件条码

### 前卫设计

扫描器符合人体工程学设计，保持高强度作业的稳定性，按键反馈轻巧，降低使用者的疲劳感。

### 人性化的光源

红色条形 LED 光源既可在连续高强度的作业条件下不产生视觉疲劳，又大大提高了作业效率。

### 可靠耐用的结构设计

可承受从 1.5 米高的地方到水泥地面的反复跌落，使得产品具备优秀的可靠性和稳定性。

# CG600-40U

## 二维影像手持式条码阅读器

| 电气特性    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据接口    | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工作电压    | DC5V±5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工作电流    | 读取：340mA<br>待机：140mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 光学特性    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 传感器     | CMOS 传感器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 传感器分辨率  | 640×480 像素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 性能特性    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 扫描距离    | 30~160mm@Code128(8mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 35~120mm@Code39(8mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 5~145mm@QR(15mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 扫描速率    | 60fps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 读码角度    | 倾斜：±60°；偏移：±40°；旋转：360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最小解析度   | 1D：4 mils/0.102mm<br>2D：10mils/0.254mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 最小打印对比度 | >15%UPC/EAN 13(13mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 曲率      | R > 15mm (EAN8) , R > 20mm (EAN13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 解码能力    | 1D:Codabar,Code11,Code32, Code39,Code93,Code128,Composite,<br>EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar<br>Omnidirectional,,RSS- 14,RSS-LIMITED,RSS- EXPANDED,Industrial 2of5,Interleaved<br>2of5,,Matrix 2of5, PharmacodeTelepen,Hong Kong 2of5 (China Post),Trioptic Code<br>2D: Aztec Code,CodablockF, DataMatrix,DOT CODE, HANXIN,Maxicode,MicroPDF417,<br>Micro QR,MSI,PDF417,QR Code |
| 物理特性    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 尺寸      | 97 毫米 X67 毫米 X165 毫米 (长×宽×高)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 重量      | 约 132g (不含线缆)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 抗震能力    | 1.5M 处跌落至混凝土表面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 环境特性    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 温度      | 0℃~50℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 湿度      | 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 抗光性     | 10,000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



\*规格如有更改，恕不另行通知\*

长春亿嘉光电科技有限公司

地址：吉林省长春市二道区自由大路 7691 号光电信  
息产业基地 7 号楼 9 层

电话：0431-81876913

邮箱：sales@yjot.com.cn

WWW.YJOT.COM.CN

